Abitelax
アビテラックス

冷蔵庫・冷凍冷蔵庫・冷凍庫
総合カタログ

家庭用

お手頃サイズで

新鮮快適生活

直冷タイプ

※直冷式（タイプ）の冷蔵庫・冷凍冷蔵庫・冷凍庫は定期的に、お客様が手動で霜取りを行う必要があります。

※冷蔵室へ庫内灯付属。

Pater One

パーソナルライフにゆとりを！

2ドア冷凍冷蔵庫 138L Non-Flon ノン フロン ◎新構造：冬季スイッチ

AR-143E JAN4538991006009 ① オープン価格★

●定格電圧：100Ｖ 50/60Hz ●定格内容積：138L（冷凍室47L冷蔵室91L）
●冷媒：R600a 45g ●重量：（約）35kg ●運転音：(約)24dB
●サイズ：(約)幅475×奥行525×高さ1220mm
●天板耐熱温度100℃、耐荷重20kgテーブル ●カラー：ホワイト ストライプ
●コード長：(約)1.9m ビニルキャブタイヤコード
◆付属品：製氷皿1、アイスボックス1、冷凍室用枠棚、霜取り用ヘラ1、野菜容器1、野菜容器棚1、冷蔵庫内棚2、冷凍庫内棚1、扉用棚枠4、蒸発皿1、卵容器（5玉用）2

2006年基準 年間消費電力量(kwh/年)50/60Hz	290 ※注3
2006年基準 省エネ達成率（%）2010年目標年度	110%

●冷蔵庫設置スペースの目安
上面20cm以上・背面10cm以上・左右10cm以上

Made in CHINA

※耐熱テーブルの耐荷重は(約)20kgまでです。
※落下に注意を行ってください。
※冷媒はR600aの使用を行っています。

電子レンジが置ける耐熱トップテーブル。スペースが有効に使えて便利！

直冷タイプ

※直冷式（タイプ）の冷蔵庫・冷凍冷蔵庫・冷凍庫は定期的に、お客様が手動で霜取りを行う必要があります。

※冷蔵室へ庫内灯付属。

Pater One

上が冷蔵室で下は冷凍室！

2ドア冷凍冷蔵庫 143L Non-Flon ノン フロン ◎新構造：冬季スイッチ

AR-150E JAN4538991006023 ① オープン価格★

●定格電圧：100Ｖ 50/60Hz ●定格内容積：143L（冷蔵室85L冷凍室58L）
●冷媒：R600a 48g ●重量：（約）31kg ●運転音：(約)24dB
●サイズ：(約)幅475×奥行525×高さ1225mm
●天板耐熱温度100℃、耐荷重20kgテーブル ●カラー：ホワイト ストライプ
●コード長：(約)1.9m ビニルキャブタイヤコード
◆付属品：製氷皿1、アイスボックス1、冷凍室バスケット（小・中・大）各1、霜取り用ヘラ1、冷蔵室バスケット1、冷蔵室棚3、扉用棚枠2、卵容器（5玉用）2、蒸発皿1、冷蔵・凍室兼用枠棚1

2006年基準 年間消費電力量(kwh/年)50/60Hz	270/260 ※注3
2006年基準 省エネ達成率（%）2010年目標年度	124%

●冷蔵庫設置スペースの目安
上面20cm以上・背面10cm以上・左右10cm以上

Made in CHINA

付属品

本カタログ掲載商品の価格には、配送費、設置調整費、アース・工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。
冷蔵庫や冷凍庫を破棄する場合は家電リサイクル法に基づく収集・運搬料金、再商品化等料金（リサイクル料金）が必要になります。

★オープン価格の商品は、希望小売価格を定めていません。※消費電力量は新JIS C 9801 消費電力量試験（2006年5月1日より施行）による。
◎直冷式（タイプ）の冷蔵庫・冷凍冷蔵庫・冷凍庫は定期的に、お客様が手動で霜取りを行う必要があります。
◎霜取りの際は、各冷蔵庫・冷凍冷蔵庫・冷凍庫の冷却器に付いた霜を鋭利な物で取り除かないでください。ガスもれの原因になり危険です。

冷蔵庫・冷凍冷蔵庫

Non-Flon ノン フロン ※冷媒はR600aの使用を行っています。

家庭用

Abitelax アビテラックス



※耐熱テーブルの耐荷重は(約)20kgまでです。
※落下に注意を行ってください。

Non-Flon ノン フロン
※冷媒はR600aの使用を行っています。

電子レンジが置ける
耐熱トップテーブル。
スペースが有効に使えて便利！

◎本製品の上には、物などを乗せないでください。

Peter One

96L シングルライフにおすすめ！

2ドア冷凍冷蔵庫 96L Non-Flon ノン フロン

AR-100E

JAN4538991005958 ①
オープン価格★

●定格電圧:100V 50/60Hz ●定格内容積:96L(冷凍室30L冷蔵室66L) ●冷媒:R600a 32g
●運転音:(約)24dB ●重量:(約)24kg ●サイズ:(約)幅475×奥行525×高さ850mm
●天板耐熱温度100℃、耐荷重20kgテーブル ●カラー:ホワイト ストライプ
●コード長:(約)1.8m ビニルキャブタイヤコード
◆付属品:製氷皿1、アイスボックス1、冷凍室用枠棚1、霜取り用ヘラ1、野菜容器1、野菜容器棚1、庫内棚1＆扉用棚枠3、蒸発皿1、卵入れ(10玉用)1

2006年基準 年間消費電力量(kwh/年)50/60Hz	240/230 ※注3
2006年基準 省エネ達成率(%)2010年目標年度	110% ◎新構造:冬季スイッチ

●冷蔵庫設置スペースの目安 Made in CHINA
上面20cm以上・背面10cm以上・左右10cm以上

直冷タイプ
※直冷式(タイプ)の冷蔵庫・冷凍冷蔵庫・冷凍庫は定期的に、お客様が手動で霜取りを行う必要があります。

※冷蔵室へ庫内灯付属。

※庫内灯は、付属されておりません。

Peter One

パーソナルユースに最適！ 46L

1ドア小型冷蔵庫 46L Non-Flon ノン フロン

AR-509E

JAN4538991005927 ①
オープン価格★

●定格電圧:100V 50/60Hz ●定格内容積:46L ●冷媒:R600a 12g ●運転音:(約)24dB
●重量:(約)14kg ●サイズ:(約)幅450×奥行450×高さ510mm
●カラー:ホワイト ストライプ ●コード長:(約)1.8m ビニルキャップタイヤコード
◆付属品:製氷皿1、露受皿1、網棚1、扉用枠棚(白色)2種類

2006年基準 年間消費電力量(kwh/年)50/60Hz	120 ※注3
2006年基準 省エネ達成率(%)2010年目標年度	161%

●冷蔵庫設置スペースの目安 Made in CHINA
上面20cm以上・背面10cm以上・左右10cm以上

直冷タイプ
※直冷式(タイプ)の冷蔵庫・冷凍冷蔵庫・冷凍庫は定期的に、お客様が手動で霜取りを行う必要があります。

ホワイト ストライプ拡大写真になります

冷凍庫

家庭用

Non-Flon ノン フロン ※冷媒はR600aの使用を行っています。

直冷タイプ
※直冷式(タイプ)の冷蔵庫・冷凍冷蔵庫・冷凍庫は定期的に、お客様が手動で霜取りを行う必要があります。

電子レンジが置ける
耐熱トップテーブル。
スペースが有効に使えて便利！
※耐熱テーブルの耐荷重は(約)20kgまでです。
※落下に注意を行ってください。

Peter One

100L 4つの引き出し式バスケット

1ドア前開き冷凍庫 100L Non-Flon ノン フロン

前開き

ACF-110E

JAN4538991005996 ①
オープン価格★

●定格電圧:100V 50/60Hz ●定格内容積:100L(食品収納スペース目安83L)
●冷媒:R600a 35g ●重量:(約)32kg ●サイズ:(約)幅505×奥行525×高さ850mm
●天板耐熱温度100℃、耐荷重20kgテーブル ●運転音:(約)24dB
●コード長:(約)1.8m ビニルキャップタイヤコード
●4段全てプラスチックBOX式(1・2・3段は同サイズ) ●カラー:ホワイト ストライプ
◎キャスターはありません。
◆付属品:製氷皿1、プラスチック引出し4段、霜取り用ヘラ1、ダイアル調整器1

2006年基準 年間消費電力量(kwh/年)50/60Hz	270/260 ※注2
2006年基準 省エネ達成率(%)2010年目標年度	126% ※注3

庫内寸法(約):幅390×奥行380×高さ650mm[最大値] Made in CHINA
※本製品にはキャスターは付属しておりません。
※霜取り作業用水抜き栓はありません。
※急速冷凍機能はありません。

省スペースな空間で調理をサポート

※庫内灯・通電ランプは、付属されておりません。

冷凍庫

直冷タイプ　家庭用　Non-Flon ノン フロン　※冷媒はR600aの使用を行っています。

Upside One　上開き

便利なチェスト冷凍庫

便利なアミカゴ式バスケット　60L

省スペースな空間で調理をサポート
急速冷凍機能付き
(瞬間冷凍ではありません)

1ドア上開き冷凍庫60L　Non-Flon ノン フロン

ACF-603C　JAN4538991005453 ①
オープン価格★

●定格電圧:100V 50/60Hz ●定格内容積:60L ●冷媒:R600a 35g ●重量:(約)23kg
●サイズ:(約)幅405×奥行575×高さ825mm ●カラー:ホワイト ●運転音:(約)24dB
●コード長:(約)1.9m ビニルキャブタイヤコード
◆付属品:霜取り用ヘラ1、バスケット・キャスター(固定4脚取り付け済/前後可動のみ)

2006年基準 年間消費電力量(kwh/年)50/60Hz	230
2006年基準 省エネ達成率(%)2010年目標年度	115%

※注2　Made in CHINA

庫内寸法(約)：幅290×奥行440×高さ(最深部)470mm
※後面水抜き栓
※庫内灯は、付属されておりません。

便利なチェスト冷凍庫

霜取り作業用 水抜き栓付

直冷タイプ
※直冷式(タイプ)の冷蔵庫・冷凍冷蔵庫・冷凍庫は定期的に、お客様が手動で霜取りを行う必要があります。

※前面水抜き栓
※庫内灯は、付属されておりません。

145L　人気のミドルサイズ　Upside One　上開き

1ドア上開き冷凍庫145L　Non-Flon ノン フロン　急速冷凍機能付き (瞬間冷凍ではありません)

ACF-145C　JAN4538991005477 ①
オープン価格★

●定格電圧:100V 50/60Hz ●定格内容積:145L ●冷媒:R600a 55g
●重量:(約)38kg ●サイズ:(約)幅740×奥行575×高さ840mm ●カラー:ホワイト
●運転音:(約)24dB ●コード長:(約)2.3m ビニルキャブタイヤコード
◆付属品:除霜用ヘラ1、バスケット1、しきり板(アミ)1、
大型キャスター(自由回転2、固定2)、空気抜き調整器1　※注1 ※注2

2006年基準 年間消費電力量(kwh/年)50/60Hz	310/300
2006年基準 省エネ達成率(%)2010年目標年度	136%

Made in CHINA
庫内寸法(約)：幅590最長・410最短×奥行380×高さ680最深・480mm最浅

付属品

空気抜き調整器
キャスター後取り付けタイプ

※前面水抜き栓
※庫内灯は、付属されておりません。

Upside One

人気のお手頃サイズ　上開き　102L

霜取り作業用
前面水抜き栓
便利な脱着式
アミカゴバスケット
急速冷凍機能付き
(瞬間冷凍ではありません)
省スペースな空間で調理をサポート

1ドア上開き冷凍庫102L　Non-Flon ノン フロン

ACF-102C　JAN4538991005460 ①
オープン価格★

●定格電圧:100V 50/60Hz ●定格内容積:102L ●冷媒:R600a 44g
●重量:(約)33kg ●サイズ:(約)幅740×奥行500×高さ775mm ●カラー:ホワイト
●運転音:(約)24dB ●コード長:(約)1.9m ビニルキャブタイヤコード
◆付属品:除霜用ヘラ1、バスケット1、しきり板(アミ)1、
キャスター(固定4脚取り付け済/左右可動のみ)　※注2

2006年基準 年間消費電力量(kwh/年)50/60Hz	320/310
2006年基準 省エネ達成率(%)2010年目標年度	107%

Made in CHINA
庫内寸法(約)：幅590最長・350最短×奥行330×高さ580最深・315mm最浅
急速冷凍機能付き (瞬間冷凍ではありません)

205L　人気のビッグサイズ　Upside One　上開き

1ドア上開き冷凍庫205L　Non-Flon ノン フロン　急速冷凍機能付き (瞬間冷凍ではありません)

ACF-205C　JAN4538991005484 ①
オープン価格★

●定格電圧:100V 50/60Hz ●定格内容積:205L ●冷媒:R600a 62g ●重量:(約)49kg
●サイズ:(約)幅965×奥行575×高さ840mm ●カラー:ホワイト ●運転音:(約)24dB
●コード長:(約)2.3m ビニルキャブタイヤコード
◆付属品:除霜用ヘラ1、バスケット1、しきり板(アミ)1、
大型キャスター(自由回転2、固定2)、空気抜き調整器1

2006年基準 年間消費電力量(kwh/年)50/60Hz	340/360 ※注1
2006年基準 省エネ達成率(%)2010年目標年度	148% ※注2

Made in CHINA
庫内寸法(約)：
幅810最長・625最短×奥行380×高さ680最深・480mm最浅

付属品

キャスター後取り付けタイプ
空気抜き調整器

※前面水抜き栓　※庫内灯は、付属されておりません。

※注1：屋内での使用、特にフローリングなど床上での使用時には、付属のキャスターを取り付けて使用し、定期的に床面などの掃除点検を行ってください。(ACF-145C・205C)
※注2：床面などへの傷付けや汚れなどが気になる場合には、市販(別売)の保護シートやマットなどを、準備ご使用ください。(ACF-145C・205C)(ACF-102C・ACF-603C)(ACF-110E)
※注3：誤った修理は火災や感電などの危険な事故につながります。ご家庭でのお客様ご自身による分解修理は行わないでください。電源コードが破損した場合、電源コードの交換は危険を防止するために、製造業者若しくは、その代理店又は同等の有資格者によって、行ってください。(Y型取付の場合)

開閉寸法図および設置スペースの目安

黄色部の表示空間は最小必要設置スペースです。
年間消費電力量の測定条件/試験は異なります。

■AR-150E



〔設置スペース目安〕

(単位:mm)



※約140度開き時寸法

■AR-143E



〔設置スペース目安〕

(単位:mm)



※約140度開き時寸法

■AR-100E



〔設置スペース目安〕

(単位:mm)



※約140度開き時寸法

■AR-509E



〔設置スペース目安〕

(単位:mm)



※約140度開き時寸法

■ACF-110E

(単位:mm)



〔設置スペース目安〕



※約125度開き時寸法

■ACF-603C

(単位:mm)



〔設置スペース目安〕



■ACF-102C

(単位:mm)



〔設置スペース目安〕



■ACF-145C

(単位:mm)

◎キャスター後取り付けタイプ



〔設置スペース目安〕



※キャスターを取り付けた場合は、本体が床面より(約)60(本体の底面は80)mmスタンドアップします。

■ACF-205C

(単位:mm)

◎キャスター後取り付けタイプ



〔設置スペース目安〕



※キャスターを取り付けた場合は、本体が床面より(約)60(本体の底面は80)mmスタンドアップします。

⚠安全上のご注意

●ご使用前に「取扱説明書」を、必ずお読みのうえ、正しくご使用ください。
●このカタログに掲載の商品は、日本国内での一般家庭使用目的です。特殊な用途には使用を行わないでください。

●濡れた手で取り扱ったりコードや電源の通じる部分を濡らしたりしますと感電や漏電の原因となることがありますのでおやめください。●長期間外出されるときやご使用にならない場合は説明書の通りに必ず差し込みプラグを抜いてください。差し込みプラグを抜くときは、コードを引っ張らないで差し込みプラグを持って抜いてください。●アースを確実に取り付けてください。故障や漏電のときに感電する恐れがあります。アースの取付けは販売店にご相談ください。(有料) ●設置の際、本体と壁との距離を極力あけてください。●ドアにものがはさまらないようにご注意ください。●水気や湿気のある場所にやむをえず据え付けるときは、アースと漏電遮断器を確実に取り付けてください。(有料) ●冷蔵・冷凍庫には医薬品や血清や学術資料などを入れないでください。家庭用冷蔵・冷凍庫では温度管理の厳しいものは、保存できません。●地震などによる冷蔵・冷凍庫の転倒防止処置を行ってください。振動により冷蔵・冷凍庫が転倒しケガの原因となります。●エーテル・ベンジン・アルコール・ライター・ボールペンなどの揮発性、引火性のあるものは保存しないでください。爆発の危険性があります。●直射日光の当たる場所やコンロなどの近くは、本体へ熱による影響を与えて余分な冷却運動をすることにより、電気代のムダになります。●直冷式タイプの冷蔵庫/冷凍・冷蔵庫/冷凍庫では、冷却器に付いた霜を各説明書の内容を参考に定期的に取り除く作業(霜取り)が必要です。●お客様ご相談窓口でお受けした、お客様のお名前、お電話番号などの個人情報は、商品・サービスに関わるご相談・お問い合わせの対応のみを目的として用い適切に管理いたします。●全品中国製

冷蔵庫・冷凍庫は正しく上手にご使用ください

お買い求め、ご相談は当店へどうぞ。

愛情点検

長年ご使用の電気製品の点検をぜひ!

ご使用の際、この様な症状はありませんか

●電源コードがプラグが異常に熱くなる。●コードを動かすと通電したり、しなかったりする。●いつもと違って温度が異常に高くなったり、こげくさい臭いがする。●モーターの回転が不規則な時がある。●容器などから水もれがする。●その他の異常や故障がある。

ご使用中止

左記のような症状の時は、ご使用を中止し、故障や事故の防止のため必ず販売店に点検をご相談ください。

YOSHII ELECTRIC CO.,LTD. 吉井電気株式会社
〒370-0069 群馬県高崎市飯塚町1649 TEL(027)365-2172 FAX(027)365-2172
●受付時間/月曜日～金曜日9:00～17:00 日曜・祝日・年末年始・外特定日は休みです。(◎切り替え式FAXでの受付は24時間受信します。)
※受付時間や曜日は、予告なく変更する場合があります。

※製品写真は、印刷のために実際の色と多少異なる場合があります。※飲食物や風景の写真はイメージです。
※商品のデザイン・仕様・補修用性能部品などは改善のため、予告する事なく変更することがあります。
※このカタログの内容は2014年12月現在のものです。